

Fiche produit Caractéristiques

VRKP4L0FNF00000 PACDRIVE ROBOT P4 / ILM, VERSION COURTE



Principales

Gamme de produits	Lexium P, T
Type de produit ou équipement	Delta 3 robot
Nom de l'appareil	P4
Conception du détecteur	Plat

Complémentaires

Nombre d'axes	34	
Work envelope	01200 Mm diamètre 0425 mm vertical	
Précision de répétition	0.1 mm	
Charge permanente admissible	15 kg	
Vitesse d'attaque maximale	10 m/s	
Accélération maximale	100 M/S² à 1 kg 75 m/s² à 1,5 kg	:
Poids du produit	110 kg	
Compatibilité de gamme	Lexium 62 ILM moteur	

Environnement

LITTIONION		
Caractéristique d'environnement	Environnement normal	
	Nettoyeur haute pression	

Emballage

•		
Type d'emballage 1	PCE	
Nombre d'unité par paquet	1	
Poids de l'emballage (Kg)	116 kg	
Hauteur de l'emballage 1	120 cm	
Largeur de l'emballage 1	100 cm	
Longueur de l'emballage 1	120 cm	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	₽ Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être l'aptitude ou la fabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégraleur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de n'apriorèrée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Il la papartient à chaque utilisateur ou intégraleur de réaliser, sous sa propre responsabilité à randre de régrence de leur l'application ou utilisation spécifique.
Il la posité Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit	
Profil de circularité	☑ Informations De Fin De Vie	
Sans PVC	Oui	
Garantie contractuelle		
Garantie	18 mois	