

Fiche produit

Caractéristiques

VRKP6L0FNC00000

Robot P6I-F-NC-15-1600



Principales

Gamme de produits	Lexium P, T
Type de produit ou équipement	Delta 3 robot
Nom de l'appareil	P6
Conception du détecteur	Standard

Complémentaires

Nombre d'axes	3...5
Work envelope	0...1600 Mm diamètre 0...550 mm vertical
Précision de répétition	0.1 mm
Charge permanente admissible	10 kg
Vitesse d'attaque maximale	10 m/s
Accélération maximale	80 M/S ² à 1 kg 60 m/s ²
Poids du produit	80 kg
Compatibilité de gamme	Lexium 62 ILM moteur

Environnement

Caractéristique d'environnement	Environnement normal
---------------------------------	----------------------

Packing Units

Poids de l'emballage (Kg)	60,000 kg
---------------------------	-----------

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------