

Fiche technique du produit

Spécifications



Robot Delta T2, 2 axes, 60kg, 800mm, fixe, MH3

VRKT2M1FNC00000

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Lexium P, T
Nom de l'appareil	T2
Type de produit ou équipement	Delta 2 robot
Conception	ComPacT

Complémentaires

Nombre d'axes	2
Enveloppe	1290 mm diamètre 0...800 mm horizontal 0...440 mm verticale
Précision de répétition	0,1 mm
Charge permanente admissible	60 kg
Vitesse d'attaque maximale	5,5 m/s
Accélération maximale	37 m/s² à 1 kg 33 m/s² à 10 kg
Poids Net	60 kg
Compatibilité de gamme	Lexium MH3 moteur

Environnement

Caractéristique d'environnement	Environnement normal
---------------------------------	----------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	77,000 cm
Largeur de l'emballage 1	91,000 cm
Longueur de l'emballage 1	118,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	92,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌿 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	10 682 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	561 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	9 963 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	157 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

📦 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non

Use Again

♻️ Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	83
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Non

Image of product / Alternate images

Alternative







