

## Fiche produit

### Caractéristiques

# VT3335

## Vanne 3 voies de zone ToR PN20 DN20 kv4,3



### Principales

|   |  |
|---|--|
| Gamme de produits de vannes                           | Erie PopTop                                      |
| Type de produit ou équipement                         | Valve  |
| Type de vanne   | Zone   |
| Série de produits de vanne                            | VT3  |
| Compatibilité moyenne                                 | Glycol 25 %<br>Glycol 30 %<br>Glycol 50 %<br>Eau |
| Configuration de la vanne                             | 3 voies  |
| Type de connexion de vanne                            | Rp Interne                                       |
| Taille du corps                                       | 20 mm (3/4 in)                                   |
| Taille du tuyau                                       | DN20   |
| Caractéristique de débit                              | Non caractérisé                                  |
| Coefficient de débit                                  | 5 cv<br>4,32 kvs                                 |
| Pression statique admissible                          | 300 psi  |
| Classe de pression                                    | PN16<br>PN20                                     |
| Température du fluide de fonctionnement               | 0...93 °C  |
| Fluide sous pression max delta P durée de vie normale | 172,37 kPa                                       |
| Fuite de siège  | Port A: classe IV (0,01 %)                       |
| Mouvement de la tige                                  | Rotatif  |
| Matière de finition                                   | Laiton   |
| Matière du corps                                      | Laiton   |
| Matière du siège                                      | Port A: laiton                                   |
| Matière de la palette                                 | Buna N.  |
| Matière de la tige                                    | Laiton nickelé                                   |
| Matière du joint de tige                              | FKM  |
| Région cible  | Europe<br>Asie Pacifique<br>Australie            |

### Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 5,08 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,62 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 7,62 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 500,0 g |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|