

Fiche technique du produit

Spécifications



Altivar ATH200 et ATH600 - Terminal graphique HVAC

VW3A1121

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Altivar
Compatibilité de gamme	Altivar HVAC ATH200 Altivar HVAC ATH600
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de visualisation et de signalisation
Type d'accessoires / pièces séparées	Terminal d'affichage
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Variateur de vitesse
Application spécifique du produit	Pour contrôler, régler et configurer le variateur
Degré de protection IP	IP65

Complémentaires

Langue utilisateur	Multi-language
Horodateur	Intégré
Taille de la batterie	CR2032
Durée de vie de la batterie	10 année(s)
Type d'afficheur	Afficheur LCD blanc et rouge Afficheur LCD blanc
Capacité d'affichage des messages	8 lignes
Résolution en pixel	240 x 160
Poids Net	0,2 kg

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-15...60 °C
--	-------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,500 cm
Largeur de l'emballage 1	13,500 cm
Longueur de l'emballage 1	18,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	284,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	20

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	6,445 kg

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	113 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	6 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0.3 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	106 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.3 kg CO2 eq.

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Oui
Numéro SCIP	7161d12e-f65a-43f1-970c-ddc6260d9e62
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	43
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Non

Image of product / Alternate images

Alternative





