

Fiche technique du produit

Spécifications



Altivar ATH200 et ATH600 - Terminal simple - plein texte HVAC

VW3A1123

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Altivar
Compatibilité de gamme	Altivar HVAC ATH600
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de visualisation et de signalisation
Type d'accessoires / pièces séparées	Terminal d'affichage
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Variateur de vitesse
Application spécifique du produit	Pour contrôler, régler et configurer le variateur
Degré de protection IP	IP21

Complémentaires

Langue utilisateur	Multi-language
Horodateur	Intégré
Type d'afficheur	Afficheur LCD blanc
Capacité d'affichage des messages	2 lignes
Résolution en pixel	128 x 64
Poids Net	0,05 kg

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-15...50 °C
--	-------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,4 cm
Largeur de l'emballage 1	9 cm
Longueur de l'emballage 1	12,4 cm
Poids de l'emballage (Kg)	100 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	15
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Poids de l'emballage 2	1,815 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	240
Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	60 cm
Longueur de l'emballage 3	80 cm
Poids de l'emballage 3	37,54 kg

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	25 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	20 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.5 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	3 kg CO2 eq.

Use Better

Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Oui
Numéro SCIP	71634a1a-a9cd-4b43-9297-ebe089e8db0c
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again

Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	53
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Non

Image of product / Alternate images

Alternative





