Fiche technique du produit

Spécifications



Altivar - module d'extension entrée/ sortie - 6E/2S logiques - 2E analogiques

VW3A3203

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Module d'E/S additionnel
Compatibilité de gamme	Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900 Altivar ATV610
Type d'entrée/sortie	2 entrée analogique tension, courant ou sonde configurable 6 entrée TOR 2 sortie logique
Nombre d'entrées analogiques	2
Type d'entrée analogique	AI4, AI5 courant configurable: 0…20 mA/4…20 mA, période d'échantillonnage: 0…1 ms, résolution: 14 bits AI4, AI5 tension configurable: - 10...10 V CC, 24 V max, impédance: 20 kOhm, période d'échantillonnage: 0…1 ms, résolution: 14 bits AI4, AI5 PTC, PT100, PT1000 configurable, période d'échantillonnage: 0…1 ms, résolution: 14 bits
Nombre de sortie logique	2
Type de sortie logique	(DQ11, DQ12) affectattion logique, période d'échantillonnage: 1 ms
Sortie logique	(DQ11, DQ12) négative (DQ11, DQ12) positive
Nombre d'entrée logique	6
Type d'entrée logique	(DI11...DI16) programmable, impédance: 250 Ohm, période d'échantillonnage: 1 ms
Entrée logique	Négative (DI11...DI16) Positive (DI11...DI16)
Courant d'entrée logique	2,5 mA

Complémentaires

Tension de sortie logique	24 V CC (limites de tension: <= 30 V) affectattion logique
Courant maximum des sorties	100 mA, affectattion logique
Tension d'entrée logique	24 V CC (limites de tension: <= 30 V) pour programmable
Raccordement électrique	Bornier débrochable à ressorts, 1,5 mm² / AWG 16
Type de protection	Protection contre l'inversion de polarité : entrée logique Protection contre les courts-circuits : sortie
Poids Net	0,5 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,500 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Largeur de l'emballage 1	13,000 cm
Longueur de l'emballage 1	19,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	161,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,272 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**40 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**14 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**26 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**2a2f2e41-9976-44a1-aaef-cecaebe1de88**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**9**
Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**