

# Fiche produit

## Caractéristiques

# VW3A3204

## Altivar - module d'extension relais - 3 relais



### Principales

Type de produit ou équipement	Module de sortie additionnel
Compatibilité de gamme	Altivar Machine ATV340 Easy Altivar 610 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Type d'entrée/sortie	3 sortie relais
Nombre de sorties logiques	3
Type de sortie logique	(R4, R5, R6) relais normalement ouvert, période d'échantillonnage: 1 ms

### Complémentaires

Durée de vie électrique	100000 cycle
Courant commuté minimum	5 mA à 24 V CC
Courant commuté maximum	2 A à 250 V AC sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 5 ms 2 A à 30 V CC sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 5 ms 5 A à 250 V AC sur résistive charge, cos phi = 1 et L/R = 5 ms 5 A à 30 V CC sur résistive charge, cos phi = 1 et L/R = 5 ms
Raccordement électrique	Bornier à vis, 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16, 0,5 N.m
Poids du produit	0,4 kg

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,5 cm
Largeur de l'emballage 1	13,0 cm
Longueur de l'emballage 1	19,0 cm
Poids de l'emballage 1	152,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	3,114 kg

### Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

## Garantie contractuelle

---

Garantie	18 mois
----------	---------

---