

Fiche produit

Caractéristiques

VW3A3307S371

Altivar - carte de communication Profibus DP
V1 - pour ATV61/ATV71 - 1,5Mbit/s



Principales

Type de produit ou équipement	Carte de communication
Compatibilité de gamme	Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61Q
Protocole de communication	Profibus DP V1
Type de connecteur	Connecteur SUB-D femelle 9 points
Vitesse de transmission	19,2 kbps 500 kbps 3 Mbps 93,75 kbps 6 Mbps 187,5 kbps 1,5 Mbps 12 Mbps 9600 bps

Complémentaires

Nombre d'adresses	1...126
Service communication	Profil CiA 402 Profil des E/S Données des E/S La surveillance de communication peut être inhibée, réglable PPO type 5 PPO type 3 PPO type 4 PPO type 8
Type d'affichage	1 DEL pour DX (échange de données) 1 DEL pour ST (état) Terminal d'affichage graphique pour mot de contrôle reçu Terminal d'affichage graphique pour données des E/S Terminal d'affichage graphique pour référence reçue
Poids du produit	0,3 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	296 g
Hauteur de l'emballage 1	7,5 cm
Largeur de l'emballage 1	16,5 cm
Longueur de l'emballage 1	23,3 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	7
Poids de l'emballage 2	2,522 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	56
Poids de l'emballage 3	30,78 kg

Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------