



Principales

Type de produit ou équipement	Carte de communication
Compatibilité de gamme	Altivar 71 Altivar 61
Protocole de communication	Ethernet IP Modbus TCP
Type de connecteur	2 connecteurs RJ45
Vitesse de transmission	10/100 Mbps
Interface physique	IEEE 802.3 pour Ethernet IP/Modbus TCP
Services Web	Moniteur Altivar Paramètres du variateur Configuration du scanner Ethernet/IP Agent FDR Éditeur de données Courrier électronique Sécurité Paramétrage du scanner Modbus TCP Diagramme Altivar Surveillance du variateur Configuration Ethernet/IP Enregistreur du variateur Statistiques Ethernet Statistiques de message

Complémentaires

Mode d'échange	Half duplex et full duplex
Liaison informatique de communication	MAC : IEEE 802.3 LLC : IEEE 802.2
Type de réseau de communication	IP se conformer à RFC791 ICMP
Type de transport de communication	UDP TCP se conformer à RFC793
Serveur Web	Incorporé
Service communication	Profil CiA 402 Profil des E/S Profil d'entraînement CA CIP (02) Diagnostic (08) FTP Lire les registres de maintien (03) Lire les registres des entrées (04) Lire/Écrire les registres multiples (23) SNMP TFTP Écrire les registres multiples (16) Écriture de registre simple (06) Adaptateur Ethernet/IP Lire l'identification de l'appareil (43/14)
Type d'affichage	1 DEL pour liaison (état de liaison) 1 DEL pour MS (état du module) 1 DEL pour NS (état du réseau) 1 DEL pour TX/RX (port de transmission/réception 1) 1 DEL pour TX/RX (port de transmission/réception 2) Terminal d'affichage graphique pour mot de contrôle reçu Terminal d'affichage graphique pour nombre de cadres reçus Terminal d'affichage graphique pour référence reçue
Poids du produit	0,3 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,600 cm
Largeur de l'emballage 1	17,500 cm
Longueur de l'emballage 1	23,500 cm
Poids de l'emballage 1	281,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	7
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,452 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	28
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	13,808 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------