


Fiche technique du produit

Spécifications



Altivar - option codeur sortie Push Pull

VW3A3424

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Altivar
Type de produit ou équipement	Interface codeur
Compatibilité de gamme	Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340
Type de codeur	Logique à seuil élevé
[Us] tension d'alimentation	12 V CC 15 V CC 24 V CC

Complémentaires

Courant d'alimentation max	0,2 A à 12 V CC 0,175 A à 15 V CC 0,1 A à 24 V CC
Type de protection	Protection contre les courts-circuits Protection surcharge
Distance maximale de câble entre les appareils	500 m
Fréquence de fonctionnement maximale	300 kHz
Signal d'entrée	Push-pull différentiel: A/AB/B Push-pull asymétrique: AB Push-pull asymétrique: A Différentiel de collecteur ouvert: A/AB/B Collecteur ouvert PNP: AB Collecteur ouvert NPN: AB Collecteur ouvert PNP: A Collecteur ouvert NPN: A
Type de connecteur	1 connecteur à ressort amovible
Poids Net	0,15 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,7 cm
Largeur de l'emballage 1	12,8 cm
Longueur de l'emballage 1	19,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	144,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	16

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	3,052 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	2a2f2e41-9976-44a1-aaef-cecaebe1de88
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again



Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui