# Fiche technique du produit

Spécifications




## Altivar - Ethercat daisy chain cart e communication

VW3A3601

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme de produit** | Altivar |
| **Type de produit ou équipement** | Module de communication |
| **Catégorie d'accessoire / de pièce détachée** | Accessoires de communication |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Compatibilité produit** | Lexium 32M |
| **Compatibilité de gamme** | Altivar Process Modular<br>Altivar Machine ATV340 à l'exception des variateurs Sercos<br>Altivar Machine ATV320<br>Altivar Process ATV900<br>Altivar 32<br>Lexium 32 |
| **Protocole de port de communication** | EtherCAT |
| **Raccordement électrique** | 2 connecteurs RJ45 |
| **Vitesse de transmission** | 100 Mbps |
| **Distance maximale de câble entre les appareils** | 100 m pour 100 Mbps |
| **Adressage** | Adressage logique<br>Adresse nœud<br>Adresse de position |
| **Service de communication** | Support PDO et SDO<br>Mode vitesse CiA 402 du profil d'entraînement se conformer à CEI 61800-7-201 (CiA 402)<br>CANopen plus EtherCAT (CoE) |
| **Type d'afficheur** | 1 DEL pour état d'entrée<br>1 DEL pour RUN<br>1 DEL pour erreur<br>1 DEL pour état de la sortie |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Normes** | CEI 61800-7-201 (CiA 402) |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 6,300 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 4,500 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 9,000 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 63,000 g |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 2** | S03 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 100 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 30,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 30,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 40,000 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 6,848 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | **2 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3] | **2 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Profil environnemental | **Profil environnemental du Produit** |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Oui** |
| Emballage sans plastique | **Non** |
| Directive UE RoHS | **Conforme** |
| Règlementation REACh | **Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil** |
| sans PVC | **Oui** |

## Use Longer

### Prolongation de vie

| | |
|---|---|
| Réparation | **Non** |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Profil de circularité | **Pas d'opérations particulières de recyclage requises** |
| Reprise | **Oui** |

# Fiche technique du produit

# VW3A3601

Image of product / Alternate images

**Alternative**






# Fiche technique du produit

# VW3A3601





# Fiche technique du produit

# VW3A3601




