

## Fiche produit

### Caractéristiques

# VW3A3609

## Altivar - Carte électronique device net atv32



### Principales

Gamme de produits	Altivar
Type de produit ou équipement	Module de communication

### Complémentaires

Compatibilité de gamme	Altivar Process Modular Altivar 32 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340 à l'exception des variateurs Sercos Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV320
Protocole de communication	DeviceNet
Raccordement électrique	1 connecteur 1 connecteur débrochable 5 broches à vis
Vitesse de transmission	125 kbps, 250 kbps et 500 kbps configurable
Distance maximale entre les appareils	100 M pour 500 kbps 500 m pour 125 kbps
Adressage	1...63 configurable par terminal graphique/logiciel SOMove
Service communication	Entrées : scrutées, changement d'état, cyclique Sorties : scrutées ODVA drive AC et profil CiA 402 Remplacement d'appareil automatique Paramètre 'time out' configurable par configurateur DeviceNet
Type d'affichage	1 DEL pour MS (état du module) 1 DEL pour NS (état du réseau)
Diagnostic function	Commande par terminal graphique Instruction reçue par le terminal graphique
Profil de bus	CIP Variateur CiA 402

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	66 g
Hauteur de l'emballage 1	4,7 cm
Largeur de l'emballage 1	6,2 cm
Longueur de l'emballage 1	8,9 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	100
Poids de l'emballage 2	7,098 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm

Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------