

Fiche technique du produit

Spécifications



Altivar - module de communication ethernet IP/modbus TCP - deux ports

VW3A3720

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Altivar
Type de produit ou équipement	Module de communication

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Altivar Process ATV600 Altivar Process Modular
Protocole de port de communication	Modbus TCP Ethernet IP
Raccordement électrique	2 connecteurs RJ45, Ethernet IP/Modbus TCP
Vitesse de transmission	10/100 Mbps
Mode d'échange	Half duplex et full duplex
Service de communication	SNMP agent pour Ethernet IP Serveur Modbus TCP pour Ethernet IP/Modbus TCP Adaptateur Ethernet/IP pour Ethernet IP Support RSTP pour Ethernet IP FTP pour Ethernet IP ODVA drive AC et profil CiA 402 pour Ethernet IP/Modbus TCP Auto-MDIX pour Ethernet IP/Modbus TCP Messagerie implicite 31 paramètres ENTREE - 32 paramètres SORTIE pour Ethernet IP/Modbus TCP FDR pour Ethernet IP/Modbus TCP
Type de réseau de communication	IPv6 (protocole Internet)
Topologie	Daisy chain
Protocole de synchronisation	SNTP
Serveur Web	Serveur HTTP intégré
Services Web	Sauver/restaurer une configuration variateur Paramétrage et diagnostic du variateur Surveillance de l'énergie Widgets (ID, contrôle, tableau de données, diagnostic, diagrammes) Mise à jour du firmware du variateur Page d'accueil personnalisée Surveillance du variateur Réglage et surveillance de la fonction pompe Paramétrage et diagnostic Ethernet
Type d'afficheur	1 DEL pour MS (état du module) 1 DEL pour NS (état du réseau) 1 DEL pour TX/RX (port de transmission/réception 1) 1 DEL pour TX/RX (port de transmission/réception 2)
Profil de bus	CIP Variateur CA CiA 402
Poids Net	0,2 kg

Environnement

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Certifications du produit	ODVA Achilles: niveau 2
---------------------------	----------------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,700 cm
Largeur de l'emballage 1	13,000 cm
Longueur de l'emballage 1	18,800 cm
Poids de l'emballage (Kg)	159,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,290 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	4 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	4 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.1 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

📦 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	Eabe1c38-4fea-4053-a04b-f026433c8b42
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
sans PVC	Oui

Use Again

♻️ Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	13
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui