


Fiche technique du produit

Spécifications



Altivar - carte de communication BacNet

VW3A3725

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Altivar
Type de produit ou équipement	Module de communication

Complémentaires

Compatibilité produit	ATV600
Compatibilité de gamme	Altivar Process Modular Altivar Process ATV600
Protocole de port de communication	BACnet MS/TP
Raccordement électrique	Bornier à vis bornier débrochable à 5 broches, BACnet MS/TP
Vitesse de transmission	9.6, 19.2, 38.4, 76.8 kbit/s
Service de communication	AV, BV, MSV pour BACnet MS/TP COV notification
Type de réseau de communication	RS485
Type d'afficheur	1 DEL pour erreur 1 DEL pour activité de transmission 1 DEL pour activité réception (RX) 1 DEL pour état du module
Support de transmission	2 paires torsadées
Poids Net	0,035 kg

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...65 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...70 °C
Humidité relative	5...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Altitude de stockage	0...3048 m
Tenue aux vibrations	1,5 mm (f = 3...13 Hz) 1 mm (f = 13...23 Hz) 2 gn (f = 13...150 Hz)
Tenue aux chocs mécaniques	15 gn pour 11 ms

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Compatibilité électromagnétique	Immunité CEM conforming to CEI 61000-6-1 Immunité CEM niveau 2 conforming to CEI 60730-1 Décharge électrostatique niveau 3B conforming to CEI 61000-4-2 Champs RF rayonnés niveau 3A conforming to CEI 61000-4-3 Test d'immunité aux transitoires électriques rapides/en salves niveau 4B conforming to CEI 61000-4-4 Test d'immunité aux surtensions niveau 3 conforming to CEI 61000-4-5 Perturbations RF conduites niveau 3A conforming to CEI 61000-4-6 Tests CEM réalisés niveau 2 conforming to CEI 60730-1 Tests CEM réalisés conforming to CEI 61000-6-3
Certifications du produit	BTL CSA UL 508 UL 873
Degré de protection IP	IP20

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	4,500 cm
Largeur de l'emballage 1	6,200 cm
Longueur de l'emballage 1	8,800 cm
Poids de l'emballage (Kg)	66,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	6,871 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	2a2f2e41-9976-44a1-aaef-cecaebe1de88
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again



Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui