

Fiche technique du produit

Spécifications



Altivar - Filtre d'entrée CEM - alimentation triphasée - 160A

VW3A4707

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Altivar
Type de produit ou équipement	Filtre CEM d'entrée
Compatibilité de gamme	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV600
Compatibilité produit	Variateur de vitesse ATV630 montage mural, moteur: 55 kW, 380...480 V Variateur de vitesse ATV630 montage mural, moteur: 30 kW, 200...240 V Variateur de vitesse ATV630 montage mural, moteur: 37 kW, 200...240 V Variateur de vitesse ATV650 montage mural, moteur: 55 kW, 380...480 V Variateur de vitesse ATV930 montage mural, moteur: 55 kW, 380...480 V Variateur de vitesse ATV930 montage mural, moteur: 30 kW, 200...240 V Variateur de vitesse ATV930 montage mural, moteur: 37 kW, 200...240 V Variateur de vitesse ATV950 montage mural, moteur: 55 kW, 380...480 V Variateur de vitesse ATV340 moteur: 45 kW, 380...480 V
Application spécifique du produit	Filtre d'interférence radio d'entrée
Emplacement de montage	Sur le côté du variateur de vitesse
[In] courant nominal	160 A
Pertes thermiques	25 W
Nombre de phases réseau	Triphasé

Complémentaires

Raccordement électrique	Borne 150 mm² 300 kcmil
Longueur maximale du câble moteur	150 m câble moteur blindé 4 kHz se conformer à CEI 61800-3 catégorie C2, 380...480 V 300 m câble moteur blindé 4 kHz se conformer à CEI 61800-3 catégorie C3, 380...480 V 150 m câble moteur blindé 4 kHz se conformer à CEI 61800-3 catégorie C2, 200...240 V 300 m câble moteur blindé 4 kHz se conformer à CEI 61800-3 catégorie C3, 200...240 V 50 m câble moteur blindé 4 kHz se conformer à CEI 61800-3 catégorie C1, 200...240 V 50 m câble moteur blindé 4 kHz se conformer à CEI 61800-3 catégorie C1, 380...480 V
Courant de fuite à la terre maximal	13,9 mA à 400 V 50 Hz TN 13,9 mA à 400 V 50 Hz TT
Tension d'alimentation	200...240 V 380...480 V
Tolérance	10 %
Tenue mécanique	Chocs classe 3M4 se conformer à CEI 60721-3-3 Vibrations classe 3M4 se conformer à CEI 60721-3-3
Largeur	130 mm
Hauteur	395 mm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Profondeur	240 mm
Poids Net	8,5 kg
Environnement	
Degré de protection IP	IP20montage juxtaposé IP21avec le kit VW3A47907
Humidité relative	5...95 % sans condensation se conformer à CEI 61800-5-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...50 °C (sans réduction de courant) 50...60 °C (avec réduction de courant de 1,5 % par °C)
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Altitude de fonctionnement	0...1000 m sans réduction de courant 1000...4000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
Normes	CEI 61800-3

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	19,000 cm
Largeur de l'emballage 1	29,500 cm
Longueur de l'emballage 1	46,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	9,512 kg
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	75,000 cm
Largeur de l'emballage 2	60,000 cm
Longueur de l'emballage 2	80,000 cm
Poids de l'emballage 2	126,452 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées](#) >

Use Better


🗑️ Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Reprise	Oui

Encombrements

Dimensions



Dimensions en mm


A	B	C	A1	B1	Ø
130	395	240	90	372	9

Dimensions en pouces

A	B	C	A1	B1	Ø
5,1	15,6	9,4	3,5	14,6	0,35

Schémas de raccordement

Schéma recommandé



- (1) Filtre
- (2) Variateur