


Fiche technique du produit

Spécifications



Altivar - inductance moteur - 314A - pour variateur vitesse ATV61/ATV71 - IP00

VW3A5105

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Inductance moteur
Compatibilité de gamme	Altivar 71Q Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71
Application spécifique du produit	Filtre de sortie
[In] courant nominal	314 A
Compatibilité produit	ATV61HC11N4 ATV61HC13N4 ATV61HC20Y ATV61HC25Y ATV61HD55M3X ATV61HD75M3X ATV61QC13N4 ATV61QC16N4 ATV61QC16Y ATV61QC20Y ATV71HC11N4 ATV71HC13N4 ATV71HC16Y ATV71HC20Y ATV71HD55M3X ATV71HD75M3X ATV71QC11N4 ATV71QC13N4 ATV71QC13Y ATV71QC16Y
Quantité nécessaire	3
Raccordement électrique	Connecteur à étiquette M10

Complémentaires

Longueur maximale du câble moteur	150 m câble blindé 55...75 kW à 200...240 V 1 300 m câble non blindé 55...75 kW à 200...240 V 1 150 m câble blindé 110...132 kW à 380...480 V 1 250 m câble non blindé 110...132 kW à 380...480 V 1 150 m câble blindé 160...250 kW à 500...690 V 1 250 m câble non blindé 160...250 kW à 500...690 V 1 250 m câble blindé 160...250 kW à 500...690 V 2 400 m câble non blindé 160...250 kW à 500...690 V 2
dv/dt	500 V/µs max à 400 V 750 V/µs max à 500 V 1000 V/µs max à 690 V
Pertes thermiques	475 W
Fréquence de sortie maximale du variateur	100 Hz
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...50 °C
Poids Net	32 kg

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Environnement

Degré de protection IP	IP20 (avec kits VW3A9612, 613) IP00
Température ambiante pour le stockage	-25...70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	47 cm
Largeur de l'emballage 1	39 cm
Longueur de l'emballage 1	59 cm
Poids de l'emballage (Kg)	38 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées](#) >

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	Oui