
Fiche technique du produit

Spécifications



Altivar - résistance de freinage - 16ohms - 14kW - IP23

VW3A7753

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Altivar
Compatibilité de gamme	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900
Type de produit ou équipement	Résistance de freinage
Valeur ohmique	16 Ohm
[Ue] tension assignée d'emploi	24 V CC 250 V CA

Complémentaires

Compatibilité produit	Variateur de vitesse ATV930 montage mural 18,5 kW 380...480 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV930 montage mural 22 kW 380...480 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV930 montage mural 30 kW 380...480 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV930 montage mural 7,5 kW 200...240 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV950 montage mural 18,5 kW 380...480 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV950 montage mural 22 kW 380...480 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV950 montage mural 30 kW 380...480 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV340 15 kW 380...480 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV340 18 kW 380...480 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV340 22 kW 380...480 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV930 22 kW 500...690 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV930 30 kW 500...690 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV930 37 kW 500...690 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV930 30 hp 600 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV930 40 hp 600 V cycle sévère Variateur de vitesse ATV930 50 hp 600 V cycle sévère
Cycle de fonctionnement	Cycle sévère (robuste) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle Cycle sévère (robuste) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
Puissance moyenne disponible	14 kW à 50 °C
Raccordement électrique	borne, capacité de raccordement: <= 2,5 mm² / AWG 12 pour interrupteur contrôle de température M6 fil de fer pour variateur
Type de protection	Protection thermique via le variateur ou le contrôle de température à 120 °C
Largeur	540 mm
Hauteur	605 mm
Profondeur	1060 mm
Poids Net	48,5 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP23
Température ambiante pour le stockage	-25…70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…50 °C

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Certifications du produit	UL CE EAC UKCA RoHS

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	80,000 cm
Largeur de l'emballage 1	92,000 cm
Longueur de l'emballage 1	120,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	73,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Reprise	**Oui**


Fiche technique du produit

VW3A7753

Encombrements

Dimensions

Vue côté droit et de face



Dimensions en mm


A	B	C	A1	C1	A2	C2	∅
940	605	485	920	380	1 060	540	9 x 12

Dimensions en pouces

A	B	C	A1	C1	A2	C2	∅
37,00	23,82	19,09	36,22	14,96	41,73	21,26	0,35 x 0,47

Montage et périmètre de sécurité


Dégagements



Schémas de raccordement


Schéma recommandé

1 Résistance de freinage



A1 : Variateur ou dispositif de freinage externe
A2 : Résistance de freinage
PA, PB : Bus DC

2 résistances de freinage



A1 : Variateur ou dispositif de freinage externe
A2 : Résistance de freinage
PA, PB : Bus DC