

# Fiche technique du produit

Spécifications

## CABLE HYBRIDE CM VERS DB4 BAS, UL, 5,0M



VW3E1141R050

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Gamme de produit              | PacDrive 3 |
| Type de produit ou équipement | Câble      |

### Complémentaires

|                                              |                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Compatibilité de gamme                       | Lexium 62                                                     |
| Compatibilité produit                        | LXM 62 module de raccordement<br>LXM 62 boîte de distribution |
| Type de câble                                | Câble moteur blindé                                           |
| Type de connecteur                           | RJ45<br>D1, coudé shape                                       |
| Destination d'accessoire / de pièce détachée | Connecteur pour la fonction safe torque off<br>24 V CC bus    |
| Longueur de câble                            | 5 m                                                           |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 5,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 29,500 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 31,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 1,812 kg  |
| Type d'emballage 2             | S04       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 40,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 60,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 9,800 kg  |

### Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better



#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

Directive UE RoHS

[Conforme Par Exemption](#)

Règlementation REACH

[Référence contenant des SVHC au-delà du seuil](#)

### Use Again



#### Réemballer et réusiner

Profil de circularité

[Informations de fin de vie](#)

Reprise

Oui