

Fiche technique du produit

Spécifications



cable moteur sh a lxm, m2 3,
1,5mm2, ul,

VW3E1143R500

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	PacDrive 3
Type de produit ou équipement	Câble de puissance

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Lexium 52 Lexium 62
Compatibilité produit	LXM 62 servo variateur LXM 52 servo variateur SH3055.P... SH3070.P/M... SH3100.P/M... SH31401M... MH3070.P... MH3100.P...
Type de connecteur	M23
Matière	Métal
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Alimentation Capteur de température Frein de parking
Section de câble	1,5 mm²
Longueur de câble	50 m
Poids Net	12,482 kg
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	14,700 cm
Largeur de l'emballage 1	76,000 cm
Longueur de l'emballage 1	76,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	12,482 kg
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	60,000 cm
Largeur de l'emballage 2	60,000 cm
Longueur de l'emballage 2	80,000 cm
Poids de l'emballage 2	58,428 kg

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	100 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	74 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	24 kg CO2 eq.

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again



Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	21
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui