

Fiche technique du produit

Spécifications



cable moteur sh a lxm, m2 3,
2,5mm2, ul,

VW3E1144R500

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	PacDrive 3
Type de produit ou équipement	Câble de puissance

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Lexium 52 Lexium 62
Compatibilité produit	LXM 62 servo variateur LXM 52 servo variateur SH31401P... SH31402P... MH31401P... MH31402P...
Type de connecteur	M23
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Capteur de température Alimentation Frein de parking
Section de câble	2,5 mm²
Longueur de câble	50 m
Poids Net	15,932 kg
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	15,7 cm
Largeur de l'emballage 1	87,3 cm
Longueur de l'emballage 1	87,3 cm
Poids de l'emballage (Kg)	15,932 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	127 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	94 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	31 kg CO2 eq.

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again



Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	21
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui