

Fiche technique du produit

Spécifications



cable moteur sh a lxm, m4 0,
10mm2, ul, 5

VW3E1154R050

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	PacDrive 3
Type de produit ou équipement	Câble de puissance

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Lexium 62 Lexium 52
Compatibilité produit	LXM 62 servo variateur LXM 52 servo variateur SH32052P... SH32053P... MH31902P... MH31903P...
Type de connecteur	M40
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Alimentation Frein de parking Capteur de température
Section de câble	10 mm²
Longueur de câble	5 m
Poids Net	4,832 kg
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,2 cm
Largeur de l'emballage 1	58,0 cm
Longueur de l'emballage 1	58,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	4,832 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	39 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	29 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.7 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	9 kg CO2 eq.

Use Better

Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again

Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	21
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui