

Fiche technique du produit

Spécifications



SH3 OMC - Câbles 4x1,5mm2 connecteur M17 longueur 400m

VW3ED132R400

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	PacDrive 3
Type de produit ou équipement	Câble hybride

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Lexium 62
Compatibilité produit	LXM 62 servo variateur SH3040 servo moteur SH3055 servo moteur
Type de câble	Câble blindé
Type de connecteur	1 x M17 verrouillage rapide, rond shape 1 x RJ45
Matière	Métal
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Frein de parking Hiperface DSL shielded
Longueur de câble	40 m
Poids Net	8,4 kg
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	8,400 cm
Largeur de l'emballage 1	44,400 cm
Longueur de l'emballage 1	44,400 cm
Poids de l'emballage (Kg)	8,400 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	67 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	50 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	16 kg CO2 eq.

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
sans PVC	Oui

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	21
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Non

Image of product / Alternate images

Alternative

