# Fiche technique du produit

Spécifications



## Lexium - Lxm acc-cable, sto, 20m

VW3L30010R200

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme de produit** | Moteur Lexium intégré |
| **Type de produit ou équipement** | Câble pour la fonction de sécurité STO pour connecteur industriel |
| **Type d'accessoires / pièces séparées** | Câble |
| **Catégorie d'accessoire / de pièce détachée** | Accessoires de raccordement |
| **Destination d'accessoire / de pièce détachée** | Pour les variateurs avec connecteurs industriel pour le safe torque off |
| **Longueur de câble** | 20 m |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Raccordement électrique** | 1 connecteur femelle M8, 4 broches |
| **Poids Net** | 0,608 kg |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 7,400 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 9,900 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 59,500 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 589,700 g |
| **Type d'emballage 2** | S04 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 15 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 30,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 40,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 60,000 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 9,496 kg |
| **Type d'emballage 3** | P06 |
| **Nb produits dans l'emballage 3** | 60 |
| **Hauteur de l'emballage 3** | 75,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 3** | 80,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 3** | 60,000 cm |
| **Poids de l'emballage 3** | 45,982 kg |

## Garantie contractuelle

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | **622 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3] | **3 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | **618 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4] | **0.6 kg CO2 eq.** |
| Profil environnemental | **Profil environnemental du Produit** |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Oui** |
| Emballage sans plastique | **Non** |
| Directive UE RoHS | **Conforme** |
| Règlementation REACh | **Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil** |
| sans PVC | **Oui** |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Profil de circularité | **Informations de fin de vie** |
| Reprise | **Oui** |