

Fiche technique du produit

Spécifications



Lexium - Lxm i/o module 1

VW3M3302

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Compatibilité de gamme	Lexium 32
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de communication
Type d'accessoires / pièces séparées	Module
Type de produit ou équipement	Module E/S additionnel
Compatibilité produit	Lexium 32M
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Servo variateur

Complémentaires

Type d'entrée/sortie	4 entrées logiques: - 3...5 V/15...30 V, 2,5 mA, pour 0,25 ms 2 sorties logiques: <= 30 V, <= 100 mA, pour 0,25 ms 2 sorties analogiques: - 10...10 V, 0...20 mA, , 470 Ohm, résolution: 12 bits pour 0,25 ms 2 entrées analogiques: - 10...10 V, , 20 kOhm, résolution: 14 bits pour 0,25 ms
Type de protection	Protection contre inversion de polarité en entrée
Protection inversion de polarité	Oui en entrée
Protection contre les courts-circuits	Oui en sortie
Raccordement électrique	Borne à ressort
Poids Net	0,45 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	7,0 cm
Largeur de l'emballage 1	13,0 cm
Longueur de l'emballage 1	19,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	134,0 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	4,044 kg

Garantie contractuelle

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌿 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	101 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	8 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	92 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.1 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

📦 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
sans PVC	Oui

Use Again

♻️ Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	0
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui