


Fiche technique du produit

Spécifications



Lexium - module de sécurité eSM - 24V CC - pour servo variateurs

VW3M3501

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Compatibilité de gamme	Lexium 32
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de communication
Type d'accessoires / pièces séparées	Carte de sécurité eSM
Type de produit ou équipement	Carte de sécurité eSM
Compatibilité produit	Lexium 32
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Servo variateur
[Us] tension d'alimentation	24 V CC, limites de tension: 19...30 V
Nombre d'entrée logique	11

Complémentaires

Nombre de sortie logique	7
Tension état 0 garanti	<= 5 V
Tension état 1 garanti	>= 15 V
Protection inversion de polarité	Oui en entrée
Protection contre les courts-circuits	Oui en sortie
Fonction de sécurité	SOS (arrêt de fonctionnement sécurisé) SLS (vitesse limite de sécurité) SS1 (arrêt sécurisé 1) STO (suppression sûre du couple) SS2 (arrêt sécurisé 2)
Niveau de sécurité	SIL 3 se conformer à CEI 61508 SILCL 3 se conformer à CEI 62061 PL = e se conformer à ISO 13849-1

Environnement

Normes	CEI 61508 ISO 13849-1 CEI 62061
--------	---------------------------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,800 cm
Largeur de l'emballage 1	13,000 cm
Longueur de l'emballage 1	19,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	134,000 g

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	36
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	5,623 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	101 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	8 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	92 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.1 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
sans PVC	Oui

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	0
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui