

Fiche produit

Caractéristiques

VW3M5101R200

Lexium - câble alim. - entre moteur de cmde et servomoteur - 4x1,5mm² - 20m



Principales

Type de produit ou équipement	Câble de puissance
Type d'accessoires / pièces séparées	Cordon puissance pré câblé
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Compatibilité produit	Servo moteur BMH, 1 taille moteur (70 mm) Servo moteur BMH, 2 taille moteur (70 mm) Servo moteur BMH, 3 taille moteur (70 mm) Servo moteur BMH, 1 taille moteur (100 mm) Servo moteur BMH, 2 taille moteur (100 mm) Servo moteur BMH, 3 taille moteur (100 mm) Servo moteur BMH, 1 taille moteur (140 mm) Servo moteur BSH, 1 taille moteur (55 mm) Servo moteur BSH, 2 taille moteur (55 mm) Servo moteur BSH, 3 taille moteur (55 mm) Servo moteur BSH, 1 taille moteur (70 mm) Servo moteur BSH, 2 taille moteur (70 mm) Servo moteur BSH, 3 taille moteur (70 mm) Servo moteur BSH, 1 taille moteur (100 mm) Servo moteur BSH, 2 taille moteur (100 mm) Servo moteur BSH, 3 taille moteur (100 mm) Servo moteur BSH, 1 taille moteur (140 mm)
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Entre servo moteur et servo variateur
Compatibilité de gamme	Lexium 05 Lexium 15 Lexium 32
Longueur de câble	20 m
Composition du câble	4 x 1,5 mm ² + 2 x 1 mm ²

Complémentaires

Raccordement électrique	Connecteur - M23 industrielle pour côté servo moteur Extrémité libre pour côté servo variateur
Poids du produit	4,51 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	4,62 kg
Hauteur de l'emballage 1	6,6 cm
Largeur de l'emballage 1	45,5 cm
Longueur de l'emballage 1	41,5 cm
Type d'emballage 2	S06
Nb produits dans l'emballage 2	20
Poids de l'emballage 2	105,58 kg
Hauteur de l'emballage 2	73,5 cm
Largeur de l'emballage 2	60 cm
Longueur de l'emballage 2	80 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------