

Fiche produit

Caractéristiques

VW3M5101R30

Lexium - câble alim. - entre moteur de cmde et servomoteur - 4x1,5mm² - 3m



Principales

Type de produit ou équipement	Câble de puissance
Type d'accessoires / pièces séparées	Cordon puissance pré câblé
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Compatibilité produit	Servo moteur BMH, 1 taille moteur (70 mm) Servo moteur BMH, 2 taille moteur (70 mm) Servo moteur BMH, 3 taille moteur (70 mm) Servo moteur BMH, 1 taille moteur (100 mm) Servo moteur BMH, 2 taille moteur (100 mm) Servo moteur BMH, 3 taille moteur (100 mm) Servo moteur BMH, 1 taille moteur (140 mm) Servo moteur BSH, 1 taille moteur (55 mm) Servo moteur BSH, 2 taille moteur (55 mm) Servo moteur BSH, 3 taille moteur (55 mm) Servo moteur BSH, 1 taille moteur (70 mm) Servo moteur BSH, 2 taille moteur (70 mm) Servo moteur BSH, 3 taille moteur (70 mm) Servo moteur BSH, 1 taille moteur (100 mm) Servo moteur BSH, 2 taille moteur (100 mm) Servo moteur BSH, 3 taille moteur (100 mm) Servo moteur BSH, 1 taille moteur (140 mm)
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Entre servo moteur et servo variateur
Compatibilité de gamme	Lexium 05 Lexium 32 Lexium 15
Longueur de câble	3 m
Composition du câble	4 x 1,5 mm ² + 2 x 1 mm ²



Complémentaires

Raccordement électrique	Connecteur - M23 industrielle pour côté servo moteur Extrémité libre pour côté servo variateur
Poids du produit	0,81 kg

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	810,000 g
Hauteur de l'emballage 1	0,350 dm
Largeur de l'emballage 1	2,400 dm
Longueur de l'emballage 1	2,600 dm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------