

Fiche technique du produit

Spécifications



Lexium - câble alim. - entre moteur de cmde et servomoteur - 4x1,5mm² - 3m

VW3M5101R30

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Câble de puissance
Type d'accessoires / pièces séparées	Cordon puissance pré câblé
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Compatibilité produit	Servo moteur BMH, 1 taille moteur (70 mm) Servo moteur BMH, 2 taille moteur (70 mm) Servo moteur BMH, 3 taille moteur (70 mm) Servo moteur BMH, 1 taille moteur (100 mm) Servo moteur BMH, 2 taille moteur (100 mm) Servo moteur BMH, 3 taille moteur (100 mm) Servo moteur BMH, 1 taille moteur (140 mm) Servo moteur BSH, 1 taille moteur (55 mm) Servo moteur BSH, 2 taille moteur (55 mm) Servo moteur BSH, 3 taille moteur (55 mm) Servo moteur BSH, 1 taille moteur (70 mm) Servo moteur BSH, 2 taille moteur (70 mm) Servo moteur BSH, 3 taille moteur (70 mm) Servo moteur BSH, 1 taille moteur (100 mm) Servo moteur BSH, 2 taille moteur (100 mm) Servo moteur BSH, 3 taille moteur (100 mm) Servo moteur BSH, 1 taille moteur (140 mm)
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Entre servo moteur et servo variateur
Compatibilité de gamme	Lexium 05 Lexium 32 Lexium 15
Longueur de câble	3 m
Composition du câble	4 x 1,5 mm ² + 2 x 1 mm ²

Complémentaires

Raccordement électrique	Connecteur - M23 industrielle pour côté servo moteur Extrémité libre pour côté servo variateur
Poids Net	0,81 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,500 cm
Largeur de l'emballage 1	24,000 cm
Longueur de l'emballage 1	26,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	731,000 g
Type d'emballage 2	S06
Nb produits dans l'emballage 2	75

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Hauteur de l'emballage 2	75,000 cm
Largeur de l'emballage 2	60,000 cm
Longueur de l'emballage 2	80,000 cm
Poids de l'emballage 2	73,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	98 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	4 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	93 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.7 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
sans PVC	Oui

Use Again



Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui