Fiche technique du produit

Spécifications



Lexium - Cable moteur 4x6 mm2, 15m , conn. m40

VW3M5105R150

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Câble de puissance
Type d'accessoires / pièces séparées	Cordon puissance pré câblé
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Compatibilité produit	Servo moteur BMH, 1 taille moteur (190 mm) type de montage B2 se conformer à CEI 60204-1 Servo moteur BMH, 2 taille moteur (190 mm) type de montage E se conformer à CEI 60204-1 Servo moteur BMH, 3 taille moteur (190 mm) type de montage E se conformer à CEI 60204-1 Servo moteur BMH, 3 taille moteur (205 mm) type de montage B2 se conformer à CEI 60204-1
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Entre servo moteur et servo variateur
Compatibilité de gamme	Lexium 32
Longueur de câble	15 m
Composition du câble	4 x 6 mm² + 2 x 1 mm²

Complémentaires

Raccordement électrique	Extrémité libre pour côté servo variateur Connecteur - M40 industrielle pour côté servo moteur
Poids Net	9,5 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	10,16 cm
Largeur de l'emballage 1	44,45 cm
Longueur de l'emballage 1	46,99 cm
Poids de l'emballage (Kg)	9,489 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**526 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**53 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**464 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**9 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**
sans PVC	**Oui**

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Oui**