Fiche technique du produit

Spécifications



Altivar - Câble moteur BMP 1,5mm² - L= 5m - 4x1,5mm² + 2x1mm² + 2x0,14mm²

VW3M5501R50

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Altivar
Type d'accessoires / pièces séparées	Câble puissance
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Entre moteur synchrone et variateur de vitesse
Compatibilité de gamme	Altivar Machine ATV320 Altivar 32
Longueur de câble	5 m
Type de câble	Câble blindé

Complémentaires

Compatibilité produit	Moteur synchrone BMP (taille de bride: 140 mm, 1 taille(s) type C Moteur synchrone BMP (taille de bride: 140 mm, 1 taille(s) type F Moteur synchrone BMP (taille de bride: 140 mm, 2 taille(s) type C Moteur synchrone BMP (taille de bride: 70 mm, 1 taille(s) type R Moteur synchrone BMP (taille de bride: 70 mm, 1 taille(s) type F Moteur synchrone BMP (taille de bride: 70 mm, 2 taille(s) type R Moteur synchrone BMP (taille de bride: 70 mm, 2 taille(s) type F Moteur synchrone BMP (taille de bride: 100 mm, 1 taille(s) type R Moteur synchrone BMP (taille de bride: 100 mm, 1 taille(s) type F Moteur synchrone BMP (taille de bride: 100 mm, 2 taille(s) type R Moteur synchrone BMP (taille de bride: 100 mm, 2 taille(s) type F
Raccordement électrique	1 connecteur M23 8 broche(s) côté moteur synchrone 1 extrémité librecôté variateur de vitesse
Composition du câble	4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²
Poids Net	1,27 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	9,300 cm
Largeur de l'emballage 1	26,500 cm
Longueur de l'emballage 1	33,700 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,424 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	8,452 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**164 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**8 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**155 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**1 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**
sans PVC	**Oui**

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Oui**