

## Fiche produit

### Caractéristiques

# VW3M5D1FR50

Lexium - Cable moteur 5m binde 0,8 2mm<sup>2</sup>, bch2 frei



### Principales

Gamme de produits	Lexium 28
Type de produit ou équipement	Câble de puissance
Type d'accessoires / pièces séparées	Cordon puissance pré câblé
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Compatibilité produit	Servo moteur BCH2 à 50 W (40 mm) (avec frein) Servo moteur BCH2 à 100 W (40 mm) (avec frein) Servo moteur BCH2 à 200 W (60 mm) (avec frein) Servo moteur BCH2 à 400 W (60 mm) (avec frein) Servo moteur BCH2 à 400 W (80 mm) (avec frein) Servo moteur BCH2 à 750 W (80 mm) (avec frein)
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Entre servo moteur et servo variateur
Compatibilité de gamme	Lexium 28
Longueur de câble	5 m

### Complémentaires

Raccordement électrique	Extrémité libre pour côté servo variateur Connecteur - Molex 6-pin pour côté servo moteur
Jauge AWG	6 AWG 18
Poids du produit	0,45 kg

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,905 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,400 dm
Largeur de l'emballage 1	3,300 dm
Longueur de l'emballage 1	3,600 dm

### Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Sans PVC	Oui

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------