

Fiche produit Caractéristiques

VX5VPS3002

Fan kit ATV 690V S3Y Fan kit ATV 690V S3Y

Principales

· ·	
Compatibilité de gamme	Altivar Process 600/900
Gamme de produit	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Type d'accessoires / pièces séparées	Kit de ventilateur
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de refroidissement
Type de produit ou équipement	Ventilateur

Complémentaires

Variateur de vitesse ATV630 montage au mur 2,2 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV630 montage au mur 3 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV630 montage au mur 4 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV630 montage au mur 5,5 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV630 montage au mur 7,5 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV630 montage au mur 7,5 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV630 montage au mur 11 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV630 montage au mur 11 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV630 montage au mur 18,5 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV630 montage au mur 30 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV630 montage au mur 30 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 3,5 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 3,5 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 4 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 7,5 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 7,5 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 15 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 11 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 11 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 15 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 12 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 12 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 22 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 25 hp 600 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 25 hp 600 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 25 hp 600 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 25 hp 600 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 25 hp 600 V	Composition du kit	Notice d'installation Ventilateur Support de montage
	Compatibilité produit	Variateur de vitesse ATV630 montage au mur 3 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV630 montage au mur 4 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV630 montage au mur 5,5 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV630 montage au mur 7,5 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV630 montage au mur 11 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV630 montage au mur 15 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV630 montage au mur 18,5 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV630 montage au mur 22 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV630 montage au mur 30 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 2,2 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 3 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 4 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 5,5 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 7,5 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 11 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 15 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 15 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 15 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 18,5 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 22 kW 500 à 690 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 25 hp 600 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 25 hp 600 V Variateur de vitesse ATV630 montage au mur 25 hp 600 V Variateur de vitesse ATV630 montage au mur 30 hp 600 V

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	12,000 cm	
Largeur de l'emballage 1	30,000 cm	
Longueur de l'emballage 1	40,000 cm	
Poids de l'emballage 1	900,000 g	
Type d'emballage 2	P06	
Nb produits dans l'emballage 2	10	
Hauteur de l'emballage 2	74,000 cm	
Largeur de l'emballage 2	60,000 cm	

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude un a fabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à réptitude ou talisation spécifique.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'application ou utilisation spécifique, apparairent à paparairent à chaque utilisatieur ou infégrateur de réaliser, nos proporaisellisé, l'analyse de riques complete et appropriée, d'évaluer et testre les produits dans le point société sons fillas société sans lesquelles elle détient une participation, ne peut étre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Longueur de l'emballage 2	80,000 cm
Poids de l'emballage 2	19,000 kg
Durabilité de l'offre	
Règlementation REACh	₫ Déclaration REACh
REACh sans SVHC	Oui
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	oui

Garantie contractuelle

Règlement RoHS chinois

	Garantie	18 mois
--	----------	---------

Déclaration RoHS Pour La Chine