

Fiche produit Caractéristiques

VX5VPS5002

Fan kit ATV 690V S5Y Fan kit ATV 690V S5Y

Principales

· ····oipaioo	
Compatibilité de gamme	Altivar Process 600/900
Type d'accessoires / pièces séparées	Kit de ventilateur
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de refroidissement
Type de produit ou équipement	Ventilateur

Complémentaires

Complementaires	
Composition du kit	Ventilateur Support de montage Notice d'installation
Compatibilité produit	Variateur de vitesse ATV630 montage au mur 37 kW 500 à 690 V
	Variateur de vitesse ATV630 montage au mur 45 kW 500 à 690 V
	Variateur de vitesse ATV630 montage au mur 55 kW 500 à 690 V
	Variateur de vitesse ATV630 montage au mur 75 kW 500 à 690 V
	Variateur de vitesse ATV630 montage au mur 90 kW 500 à 690 V
	Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 37 kW 500 à 690 V
	Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 45 kW 500 à 690 V
	Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 55 kW 500 à 690 V
	Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 75 kW 500 à 690 V
	Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 90 kW 500 à 690 V
	Variateur de vitesse ATV630 montage au mur 40 hp 600 V
	Variateur de vitesse ATV630 montage au mur 50 hp 600 V
	Variateur de vitesse ATV630 montage au mur 60 hp 600 V
	Variateur de vitesse ATV630 montage au mur 75 hp 600 V
	Variateur de vitesse ATV630 montage au mur 100 hp 600 V
	Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 40 hp 600 V
	Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 50 hp 600 V
	Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 60 hp 600 V
	Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 75 hp 600 V
	Variateur de vitesse ATV930 montage au mur 100 hp 600 V
	randou de messer montage da mai ree ne este e

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	12,000 cm	
Largeur de l'emballage 1	30,000 cm	
Longueur de l'emballage 1	40,000 cm	
Poids de l'emballage 1	900,000 g	
Type d'emballage 2	P06	
Nb produits dans l'emballage 2	10	
Hauteur de l'emballage 2	74,000 cm	
Largeur de l'emballage 2	60,000 cm	
Longueur de l'emballage 2	80,000 cm	
Poids de l'emballage 2	19,000 kg	

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être l'aptitude ou la fabilité de ces produits pour des applications utilisateurs pécifiques et n'est pas dessitiné à se substituer à cette détermination.
Le présent document ne peut être l'application de l'application ou utilisation spécifique.
Le preparient à chaque utilisation de failser, sous soprier apporte responsabilité, l'analyse de les risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Règlementation REACh	☑ Déclaration REACh
REACh sans SVHC	Oui
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	⊡ Oui
Règlement RoHS chinois	d Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois