Fiche technique du produit

Spécifications



Altistart - Inductance triphasée - 40A - 0,6mh - IP20

VZ1L040U600T

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Inductances de ligne
Valeur d'inductance	0,6 mH
[In] courant nominal	40 A
Degré de protection IP	IP20

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Altistart 48
Compatibilité produit	ATS48D32. ATS48D48.
Poids Net	5,1 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	23,000 cm
Largeur de l'emballage 1	21,000 cm
Longueur de l'emballage 1	15,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	6,925 kg
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	75,000 cm
Largeur de l'emballage 2	60,000 cm
Longueur de l'emballage 2	80,000 cm
Poids de l'emballage 2	151,500 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Reprise	**Non**