Fiche technique du produit

Spécifications



Altistart - Inductance triphasée - 1435A - 0,016mh - 6 - IP00

VZ1LM14U016T

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Inductances de ligne
Valeur d'inductance	0,016 mH
[In] courant nominal	1435 A
Degré de protection IP	IP00

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Altistart 48
Compatibilité produit	ATS48M12.
Poids Net	80 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	72,200 cm
Largeur de l'emballage 1	56,000 cm
Longueur de l'emballage 1	56,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	93,500 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Reprise	**Oui**