

XAPA1101

Harmony XAPA - boîte à boutons vide - plastique - 1 perçage



Principales

| | |
|---------------------------------|--|
| Gamme de produits | Harmony XAP |
| Fonction produit | Poste de commande vide sans charnière |
| Nom de l'appareil | XAPA |
| Destination du produit | Pour unités de contrôle et de signalisation Ø 30,5 mm |
| Taille plateau avant produit | 85 x 146 mm |
| Profondeur utilisable | 83 mm |
| Nombre de trous | 1 trou |
| Couleur de la base du boîtier | Gris |
| Couleur du capot | Gris |
| Matière | Polyester renforcé verre |
| Entrée de câble | Non percé |
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Degré de protection IP | IP65 se conformer à CEI 60529 IP69 se conformer à NF C 20-010 IP69K |
| Résistance aux agents chimiques | Résistance élevée aux acides Résistance élevée à tous les solvants Résistance élevée aux bases Résistance élevée au diesel Résistance élevée aux sels minéraux Résistance élevée aux huiles et aux graisses Résistance élevée au pétrole Résistance élevée à l'eau de mer |

Complémentaires

| | |
|------------------------------|---|
| Nombre de rangées verticales | 1 |
| Tenue au feu | M3 se conformer à CSTB VO se conformer à UL 94 |

Environnement

| | |
|---------------------------------------|--|
| Traitement de protection | TC TH |
| Température ambiante pour le stockage | -40...70 °C |
| Température de fonctionnement | -40...70 °C |
| Catégorie de surtension | Classe II se conformer à IEC 60536 Classe II se conformer à NF C 20-030 |
| Tenue au feu | 850 °C se conformer à NF C 20-455 960 °C se conformer à IEC 92 |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|