


Fiche produit

Caractéristiques

XAPD3503

Boite métal vide grise - M25 x2 - 3 trous 22 mm
- 80x175x77 mm



Principales

Gamme de produit	Harmony XAP
Type de produit ou équipement	Poste de commande vide moulé sous pression
Nom de l'appareil	XAPD
Destination du produit	Pour unités de commande et signalisation Ø 22 mm
Taille plateau avant produit	80 x 175 mm
Profondeur utilisable	74,5 mm
Nombre de trous	3 découpes
Couleur de la base du boîtier	Gris (RAL 7035)
Couleur du capot	Gris (RAL 7035)
Matière	Zinc moulé sous pression
Vente par quantité indivisible	1
Degré de protection IP	IP65 se conformer à EN/CEI 60529 et EN/CEI 60947-5-1

Complémentaires

Nombre de rangées verticales	1
Nombre de rangées horizontales	3
Dimensions de la découpe	Ø 22 mm
Type de station de contrôle	Métal
Entrée de câble	2 x presse-étoupe se conformer à ISO
Type de filetage	M25 x 1,5
Largeur hors tout CAO	80 mm
Hauteur hors tout CAO	175 mm
Profondeur hors tout CAO	77 mm
Poids du produit	1,145 kg

Environnement

Traitement de protection	TC
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe I se conformer à CEI 61140
Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à CEI 62262
Résistance aux agents chimiques	Un traitement spécial peut être obtenu sur demande
Certifications du produit	EAC

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,000 cm
Largeur de l'emballage 1	12,000 cm
Longueur de l'emballage 1	18,300 cm
Poids de l'emballage 1	1,322 kg
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	8,341 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	48
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	74,728 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------