

Fiche technique du produit

Spécifications

APC Smart-UPS Online 48V 2U Lithium-Ion Pack batterie externe



XBP48RM2U-LI

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Tension d'entrée principale	48 V CC
Type de produit ou équipement	Bloc-batterie Externe
Nombre d'unité de rack	2U
Type de batterie	Li-Ion (lithium-ion)
Équipement fournis	Kit de rails à 4 montants Câble de communication Câble de mise à la terre Guide d'installation Supports de montage en rack
Gamme de produit	Smart-UPS Battery Systems

Batteries & durée de fonctionnement

Mise en place des batteries	Cadre externe
Nombre d'emplacement de batterie libre	0
Nombre d'emplacement batteries pré-installées	0
Montage de l'appareil	Montage en rack
Tension de la batterie	48 V

Physique

Couleur	Noir avec face avant argentée
Hauteur	85,5 mm
Largeur	432 mm
Profondeur	521 mm
Poids Net	27 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Monté en rack

Sortie

Capacité de batterie	50 Ah
----------------------	-------

Conformité

Normes	UL 1973
--------	---------

Environnement

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Température ambiante pour le stockage	-15...45 °C
Altitude de stockage	0...15240 m
Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	18 cm
Largeur de l'emballage 1	54 cm
Longueur de l'emballage 1	80 cm
Poids de l'emballage (Kg)	30 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	60
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	1 268 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	1 175 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	4 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	11 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	33
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Image of product / Alternate images

Alternative



