

Fiche produit

Caractéristiques

XDAV11131

Harmony - manipulateur analogique - métal
plaqué chrome - 2 directions

Principales

Gamme de produit	Harmony XDA
Type de produit ou équipement	Manipulateur 1 axe précâblé
Nom de l'appareil	XDA
Type de signal de sortie	Analogique
Matériau de la collerette	Métal plaqué chrome
Informations complémentaires	Avec plaque de légende découpée
Vente par quantité indivisible	1
Verrouillage mécanique	Avec interverrouillage mécanique de la position zéro
[Us] tension d'alimentation	12...24 V CC
Consommation électrique	<= 25 mA à 26 ° 4 mA en position zéro
Type de protection	Protection contre l'inversion de polarité Protection contre court-circuit à la sortie

Complémentaires

Diamètre de fixation	22 mm
Poids du produit	0,17 kg
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Rond
Profil de l'unité de commande	Tige opérationnelle
Directive de l'opérateur	2 sens
Course angulaire maximale	26 ° (+/- 1 °)
Endurance mécanique	3000000 cycle
Force d'actionnement	10 N à 26 ° 3,5 N à 3 °
Support de montage	Panneau - épaisseur : 1...4,5 mm
Longueur de câble	0,5 m
Section du fil	0,2 mm ²

Environnement

Traitement de protection	TC
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II se conformer à CEI 60536 Classe II se conformer à NF C 20-030
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60536 IP65 se conformer à NF C 20-010
Normes	CEI 60337-1 VDE 0660-200 NF C 63-140
Tenue aux vibrations	13 gn (f= 10...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,400 cm
Largeur de l'emballage 1	8,600 cm
Longueur de l'emballage 1	15,000 cm
Poids de l'emballage 1	191,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,541 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------