

Fiche produit

Caractéristiques

XUSZWPE060

Preventa XU - écran de protection - H645mm - pour barrière de sécurité



Principales

| | |
|--|--|
| Gamme de produits | Détection de sécurité Preventa |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoires de protection |
| Type d'accessoires / pièces séparées | Écran de protection |
| Accessoires associés | XUSL.E...61 |
| Destination d'accessoire / de pièce détachée | Rideau photoélectrique de sécurité (type 2) Rideau photoélectrique de sécurité (type 4) |
| Hauteur | 645 mm |
| Quantité du lot | Lot de 4 |

Complémentaires

| | |
|--|---------------|
| Matière | Polycarbonate |
| Coefficient de réduction de la distance de détection | 0,97 Sn |
| Poids du produit | 0,255 kg |

Environnement

| | |
|---------------------------------------|--|
| Résistance aux agents chimiques | Résistant aux alkalis Résistant aux détergents et détersifs Résistant aux acides inorganiques dilués Résistant aux solutions aqueuses |
| Température de fonctionnement | -10...55 °C -10...55 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -25...70 °C -25...70 °C |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|