

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Harmony XV6 - embase alim avec couvercle - Ø60 - blanc - 24VACDC - 3 Broches

XV6C21BPW

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Gamme de produit              | Harmony XV6                                            |
| Type de produit ou équipement | Base                                                   |
| Composition de l'appareil     | Base + 3 broches & couvercle                           |
| Nom de l'appareil             | XV6                                                    |
| Diamètre de fixation          | 60 mm                                                  |
| Raccordement électrique       | 24V                                                    |
| Montage de l'appareil         | Montage direct                                         |
| Position de montage           | Droit/inversé                                          |
| Variante de construction      | Jusqu'à 5 modules (4 lentilles + 1 son ou 5 lentilles) |
| Matière                       | Polycarbonate                                          |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                                  |
| Poids Net                     | 0,105 kg                                               |

### Complémentaires

|                                                   |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ue] tension assignée d'emploi                    | 24 V CA 50/60 Hz<br>24 V CC                                                                                                                        |
| Limites de la tension assignée d'emploi           | 21,6...26,4 V CA/CC                                                                                                                                |
| Classe de protection contre les chocs électriques | Classe III                                                                                                                                         |
| Mode de raccordement                              | Jonctions à ressorts (Push 'n Stay), 6 x 0,25...6 x 1,5 mm² avec embout<br>Jonctions à ressorts (Push 'n Stay), 6 x 0,25...6 x 1,5 mm² sans embout |
| Entrée de câble                                   | Entrée inférieure                                                                                                                                  |
| [UI] tension assignée d'isolement                 | 50 V                                                                                                                                               |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs        | 500 V                                                                                                                                              |

### Environnement

|                                                |                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Degré de pollution                             | 2                                                              |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25...50 °C                                                    |
| Température ambiante pour le stockage          | -40...70 °C                                                    |
| Degré de protection IP                         | IP65                                                           |
| Environmental Type ratings                     | UL type 12                                                     |
| Tenue aux vibrations                           | 6 gn, amplitude = +/-0,5 mm (f = 10...500 Hz)en fonctionnement |
| Tenue aux chocs mécaniques                     | 20 gn (durée = 11 ms) pour en fonctionnement                   |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Normes                    | UL 60947-5-1<br>CEI 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 60947-5-1 |
| Certifications du produit | cULus<br>CCC<br>RCM<br>UKCA<br>CE                       |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 13,100 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,300 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 7,500 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 129,000 g |
| Type d'emballage 2             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 30        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 4,357 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| Empreinte environnementale                                   |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                      | 1 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]       | 1 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]           | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]            | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]        | 0.1 kg CO2 eq.                                    |
| Profil environnemental                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

| Matières et Substances        |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Oui                                                                 |
| Emballage sans plastique      | Oui                                                                 |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme</a>                                            |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a> |

Use Again

| Réemballer et réusiner           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en % | 80                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Profil de circularité            | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reprise                          | Non                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE                       |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---





