

Fiche produit

Caractéristiques

XVS14BMW

Harmony - Sirene



Principales

Gamme de produit	Harmony XVS
Type de produit ou équipement	Sirène à plusieurs sons
Nom de l'appareil	XVS

Complémentaires

Couleur	Blanc
Matière	ASA (acrylonitrile styrène acrylate): façade ASA (acrylonitrile styrène acrylate): arrière Plastique: couvercle arrière
Poids du produit	1 kg
Marquage	CE
Support de montage	Support
Mode de fixation	3 trous Ø 9 mm
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	0,8 kV
Consommation électrique	350 mA à 24 V 250 mA à 12 V
Raccordement électrique	Sur plage: 6,5...8,5 mm, 0,33 mm ² / AWG 22 (circuit de signalisation) Sur plage: 6,5...8,5 mm, 0,52 mm ² / AWG 20 (circuit de puissance)
Largeur	140 mm
Hauteur	114 mm
Profondeur	223 mm

Environnement

Type de signalisation	43 tonalités de sirène
Normes	CEI 61000-6-2 EN 55014-2 EN 55022 CEI 61000-6-3
Certifications du produit	UL
Traitement de protection	TC
Température ambiante de stockage	-35...70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...50 °C
Catégorie de surtension	Classe II se conformer à CEI 61140
Degré de protection IP	IP53 se conformer à CEI 60529
[Us] tension d'alimentation	12 V CC 24 V CC
Pression acoustique	0...105 dB (son intermittent ou continu) à 1 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	30 cm
Largeur de l'emballage 1	18 cm
Longueur de l'emballage 1	18,5 cm
Poids de l'emballage 1	1,307 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	9,094 kg
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	24
Hauteur de l'emballage 3	60 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	24 cm
Poids de l'emballage 3	33,024 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Sirène

Dimensions

mm
in.

