

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Harmony Pro XVTS - IO LINK - 15 segments paramétrables - sans buzzer - grise

XVTS2AG

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                               |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produit                              | Harmony XVTS                                                                                                 |
| Type de balise et de colonne de signalisation | 15 segments LED                                                                                              |
| Type de produit ou équipement                 | Monolithic tower light                                                                                       |
| Matière                                       | PC : globe<br>PC : corps                                                                                     |
| Diamètre de fixation                          | 72,5 mm                                                                                                      |
| Nom de composant                              | XVTS                                                                                                         |
| Montage de l'appareil                         | Montage de base                                                                                              |
| Source lumineuse                              | RGB LED permanent ou clignotant multicolore<br>RGB LED clignotant multicolore<br>RGB LED rotatif multicolore |
| Type de base de colonne de signalisation      | Base sans buzzer                                                                                             |
| Fonction de signalisation                     | Programmable                                                                                                 |

### Complémentaires

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| rated supply voltage                       | 24 V CC +/- 20 % |
| Type d'entrée logique                      | IO Link          |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 0,33 kV          |
| Consommation électrique                    | 555 mA           |
| Puissance consommée en W                   | 13,32 W          |
| Courant à l'appel                          | 800 mA           |
| [UI] tension assignée d'isolement          | 50 V             |
| Mode de raccordement                       | M12 4-Pin/ 5-Pin |
| Durée de vie en heures                     | 50000 H          |
| Poids Net                                  | 0,791 kg         |

### Environnement

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Certifications du produit                         | cULus<br>UKCA<br>CE |
| Température ambiante pour le stockage             | -35...70 °C         |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement    | -30...50 °C         |
| Classe de protection contre les chocs électriques | Classe III          |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                            |                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Catégorie de surtension    | I                                                             |
| Degré de protection IP     | IP66<br>IP69K                                                 |
| Environmental Type ratings | UL type 4X/13                                                 |
| Tenue aux vibrations       | 6 gn, amplitude = +/-0,5 mm (f = 10...55 Hz)en fonctionnement |
| Tenue aux chocs mécaniques | 15 gn (durée = 11 ms) pour en fonctionnement                  |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 7,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 41,500 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 903,000 g |
| Type d'emballage 2             | S04       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 40,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 60,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 9,902 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

|                                                              |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                      | 427 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]       | 13 kg CO2 eq.                                     |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]           | 0.7 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]            | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | 413 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]        | 0.7 kg CO2 eq.                                    |
| Profil environnemental                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

## Use Better



### Matières et Substances

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Oui                                                           |
| Emballage sans plastique      | Oui                                                           |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme Par Exemption</a>                        |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

## Use Again



### Réemballer et réusiner

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en % | 91                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Profil de circularité            | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reprise                          | Non                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE                       |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---







Image of product in real life situation

