

Fiche produit

Caractéristiques

XZCC18FDP40B

OsiSense XZ - connecteur nu femelle - M18 - 4 broches - droit - PE Pg 9



Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Connecteur
Raccordement électrique	Connecteur femelle droit M18, 4 broches
Matière de la bague	Plastique
État LED	Sans
Raccordement câble	Bornier à vis / taille de fils <1,5 mm ² / capacité de serrage 5...8 mm

Complémentaires

Type de presse-étoupe	Pg 9
Fixation de la borne	Vissé
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA
[In] courant nominal	16 A
Matière du coffret	Plastique
Résistance d'isolement minimum	1000 GΩ
Résistance de contact	10000 μΩ
Poids du produit	0,035 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP65
Température de fonctionnement	-40...85 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------