

Fiche produit

Caractéristiques

XZCC20FDM30B

OsiSense XZ - connecteur nu femelle - 1/2 20UNF - 3 broches - droit - PE Pg 7



Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Connecteur
Raccordement électrique	Connecteur femelle droit 1/2 20 UNF, 3 broches
Matière de la bague	Métal
État LED	Sans
Raccordement câble	Bornier à vis / taille de fils <0,75 mm ² / capacité de serrage 3...6 mm




Complémentaires

Type de presse-étoupe	Pg 7
Fixation de la borne	Vissé
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA
[In] courant nominal	4 A
Matière du coffret	Plastique
Résistance d'isolement minimum	1000 GΩ
Résistance de contact	8000 μΩ
Poids du produit	0,02 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP67
Température de fonctionnement	-40...85 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------