

Fiche produit

Caractéristiques

XZCPA1164L10

OsiSense XZ - Prolongateur m12 femelle coude 5c 10m inox pvc



Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Connecteurs pré-câblés
Nom de gamme	Application

Complémentaires

Raccordement électrique	Connecteur femelle coudé M12, 5 broches (broche de terre incluse)
Fixation de la borne	Vissé
Matière de la bague	Acier inoxydable 316L
État LED	Sans
Longueur de câble	10 m
Diamètre extérieur du câble	5,7 mm
Composition du câble	5 x 0,34 mm ²
Isolement	PVC
[Ue] tension assignée d'emploi	60 V CA 75 V CC
[In] courant nominal	4 A
Résistance de contact	5000 µΩ
Résistance d'isolement minimum	1 GΩ
Poids du produit	0,485 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP69K
Température de fonctionnement	-25...85 °C statique
Température ambiante pour le stockage	-35...100 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------