

# Fiche produit

## Caractéristiques

# XZCR1510040H2

OsiSense XZ - rallonge - mâle M12 3broches droit - fem. M8 3broches coudé - 2m



## Principales

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de câblage |
| Type d'accessoires / pièces séparées       | Câble de pontage      |

## Complémentaires

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Extrémité 1 de la rallonge       | M12 mâle 3 broches droit connecteur avec vissé   |
| Extrémité 2 de la rallonge       | M8 femelle 3 broches coudé connecteur avec vissé |
| Composition du câble             | 3 x 0,34 mm <sup>2</sup>                         |
| Longueur de câble                | 2 m                                              |
| Isolement                        | PUR                                              |
| Diamètre extérieur du câble      | 5,2 mm                                           |
| [Ue] tension assignée d'emploi   | 60 V CA<br>75 V CC                               |
| [In] courant nominal             | 4 A                                              |
| Résistance d'isolement           | >= 1000 MΩ                                       |
| Résistance maximale entre bornes | 5000 mOhm                                        |
| Poids du produit                 | 0,08 kg                                          |

## Environnement

|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Degré de protection IP                | IP69K<br>IP65<br>IP67                      |
| Certifications du produit             | CULus                                      |
| Température de fonctionnement         | -35...90 °C statique<br>-5...90 °C flexion |
| Température ambiante pour le stockage | -35...100 °C                               |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                |
| Régulation REACh                    | <a href="#">Déclaration REACh</a>                                                                    |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>                                                           |

Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|