

Fiche produit

Caractéristiques

XZCR1512040A1

OsiSense XZ - rallonge - mâle M12 3broches droit - fem. M12 3broches coudé - 1m



Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée : Accessoire de câblage

Type d'accessoires / pièces séparées : Câble de pontage

Complémentaires

Extrémité 1 de la rallonge	M12 mâle 3 broches droit connecteur avec vissé
Extrémité 2 de la rallonge	M12 femelle 3 broches coudé connecteur avec vissé
Composition du câble	3 x 0,34 mm ²
Longueur de câble	1 m
Isolement	PUR
Diamètre extérieur du câble	5,2 mm
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 300 V CC
[In] courant nominal	4 A
Résistance d'isolement	>= 1000 MΩ
Résistance maximale entre bornes	5000 mOhm
Poids du produit	0,065 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP69K IP65 IP67
Certifications du produit	CULus
Température de fonctionnement	-35...90 °C statique -5...90 °C flexion
Température ambiante pour le stockage	-35...100 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------