

Fiche produit

Caractéristiques

XZCR2705037R1

OsiSense XZ - rallonge - mâle M8 3broches droit - fem. M8 3broches droit - 1m



Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
--	-----------------------

Type d'accessoires / pièces séparées	Câble de pontage
--------------------------------------	------------------

Complémentaires

Extrémité 1 de la rallonge	M8 mâle 3 broches droit connecteur avec vissé
Extrémité 2 de la rallonge	M8 femelle 3 broches droit connecteur avec vissé
Matière de la bague	Métal
Composition du câble	3 x 0,34 mm ²
Longueur de câble	1 m
Isolement	PUR
Diamètre extérieur du câble	5,2 mm
[Ue] tension assignée d'emploi	45 V CC 60 V CA
[In] courant nominal	4 A
Résistance d'isolement	>= 1000 MΩ
Résistance maximale entre bornes	5000 mOhm
Poids du produit	0,065 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP67 IP65 IP69K
Certifications du produit	CULus
Température de fonctionnement	-35...90 °C statique -5...90 °C flexion
Température ambiante pour le stockage	-35...100 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Profil environnemental

 [Profil Environnemental Du Produit](#)

Profil de circularité

 [Informations De Fin De Vie](#)

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
